



O17 är en massiv skjutdörr, som i öppet läge göms i väggpartiet. Den är avsedd att användas som innerdörr i offentliga lokaler som tex skolor, sjukhus och vårdcentraler, där öppningsfrekvensen är låg eller utrymme saknas för en slagdörr.

Beteckning	Karmyttermått Bredd x Höjd	Karmdagmått Bredd x Höjd	Standardbredd gångdörr	Vikt i kg
Enkeldörr				
O17 8 x 21	790 x 2090	706 x 2048		48
O17 9 x 21	890 x 2090	806 x 2048		53
O17 10 x 21	990 x 2090	906 x 2048		58
O17 11 x 21	1090 x 2090	1006 x 2048		63
Pardörr				
O17 15 x 21	1490 x 2090	1406 x 2048	Lika delning	91
O17 18 x 21	1790 x 2090	1706 x 2048	Lika delning	99

Vid förfrågan offereras även andra storlekar.

KLASSNINGAR

Oklassad.

DÖRRBLAD

Dörrbladet är 41 mm tjockt och består av en stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om. Båda sidor av dörrbladet har en beklädnad av 3 eller 4 mm spånskiva alternativt 4 mm träfiberskiva, beroende på vilket ytskikt som önskas.

Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i önskat träslag. Laminatdörrarna har ett ytskikt av 0,8 mm laminat i önskad kulör.

Målade dörrar levereras i önskad kulör.

KANTLIST

Fanerade och laminerade dörrar levereras som standard med massiv, förtäckt kantlist i önskat träslag på vertikala kanter.

Målade dörrar levereras med målad dörrbladskant lika dörrbladsyta.

Dörrar kan på begäran levereras med rådande kantlist av trä eller aluminium.

KARM

Karmar i tjocklek 42 mm levereras som standard med djupen 118 eller 142 mm. Andra djup kan offereras på begäran (118 - 225 mm).

Ädelträkarmar tillverkas på furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet. Målade furukarm levereras i önskad kulör.

YTBEHANDLING

Fanerade dörrar samt ädelträkarmar levereras klarlackade, oljade eller betsade.

DESIGN

Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket stort antal träslag. Förslag på fritt lagda fanermönster lämnas vid förfrågan. Dörrbladen kan också levereras med fanermönster i designserien Orrspel (se sidan 18). Flexibel produktion möjliggör stor frihet i mått och olika specialutföranden.

TRÖSKEL

Skjutdörrar levereras som standard utan tröskel, men kan mot beställning levereras med tröskelplatta av ek eller annat träslag alternativt plasttröskel.

BESLAGNING

Skjutdörrar levereras utan lås med komplett sats hängbeslag. Hängbeslagen är kullagrade och löper i skena. Nedtill i dörrbladet löper styrningen i ett infräst spår. Dörrblad förses med infällda draghandtag och kanthandtag. Övrig beslagning offereras på begäran.

EXTRA UTRUSTNING

Dörrarna kan levereras med lås, glasöppning, synkroniseringsbeslag, sparkskydd, pocketkarm m.m. Skjutdörrar kan även fås med ljudreduktion.


PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr.

Parmöten till skjutdörrar förses ej med anslag, utan varje dörrblad fungerar separat.

VARIANTER O17

TRÖSKLAR



GLASÖPPNINGAR



MER INFORMATION

Karmar	42 - 43
Trösklar	44 - 45
Kantlister	46
Glasöppningar	48 - 51
Sparkskydd	52
Hantering m m	54

