

Infälld skjutdörr O17/48



O17/48 är en massiv skjutdörr, som i öppet läge göms i väggpartiet. Den är avsedd att användas som innerdörr i offentliga lokaler som tex skolor, sjukhus och vårdcentraler, där öppningsfrekvensen är låg eller utrymme saknas för en slagdörr.

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Väggöppningsmått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkeldörr				
O 17 8 x 21	700 x 2033	790 x 2093	1490 x 2100	54
O 17 9 x 21	800 x 2033	890 x 2093	1690 x 2100	61
O 17 10 x 21	900 x 2033	990 x 2093	1890 x 2100	67
O 17 11 x 21	1000 x 2033	1090 x 2093	2090 x 2100	72
Pardörr				
O 17 15 x 21	1400 x 2033	1490 x 2093	2890 x 2100	107
O 17 18 x 21	1700 x 2033	1790 x 2093	3490 x 2100	113

Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.

KLASSNINGAR

Oklassad.

DÖRRBLAD

Dörrbladet är 48 mm tjockt och består av en stomme tillverkad av massiv spånskiva med träram runt om. Båda sidor av dörrbladet har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva.

Fanerade dörrar har ett ytskikt av 0,7 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i önskat träslag. Laminatdörrarna har ett ytskikt av 0,7 mm laminat i önskad kulör.

Målade dörrar levereras i önskad kulör.

KANTLIST

Fanerade och laminerade dörrar levereras som standard med massiv, förtäckt kantlist i önskat träslag på vertikala kanter.

Målade dörrar levereras med målade dörrbladskant lika dörrbladsyta.

KARM

Vitmålade furukarm 45x118 mm men kan mot beställning levereras med karmdjup 122 och 145 mm eller karm med valfritt karmdjup 118–225 mm.

Ädelträkarmar tillverkas på furustomme med massiva pålimningar i önskat träslag från särskilt utvalda stockar av högsta kvalitet. Målade furukarm levereras i önskad kulör.

YTBEHANDLING

Fanerade dörrar samt ädelträkarmar levereras klarlackade, oljade eller betsade.

DESIGN

Dörrarna kan levereras med faner i ett mycket stort antal träslag. Förslag på fritt lagda fanermönster lämnas vid förfrågan. Dörrbladen kan också levereras med fanermönster i designserien Orrspel. Flexibel produktion möjliggör stor frihet i mått och olika specialutföranden.

TRÖSKEL

Skjutdörrar levereras som standard utan tröskel, men kan mot beställning levereras med tröskelplatta av ek eller annat träslag alternativt plasttröskel.

BESLAGNING

Skjutdörrar levereras utan lås med komplett sats hängbeslag. Hängbeslagen är kullagrade och löper i skena. Nedtill i dörrbladet löper styrningen i ett infräst spår. Dörrblad förses med infällda draghandtag och kanthandtag. Övrig beslagning offereras på begäran.

EXTRA UTRUSTNING

Dörrarna kan levereras med lås, glasöppning, synkroniseringsbeslag, sparkskydd m.m.


PARBLADIG DÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr.

Parmöten till skjutdörrar förses ej med anslag, utan varje dörrblad fungerar separat.

VARIANTER O 17

TRÖSKLAR



GLASÖPPNINGAR

